



21 x 12,5 cm

Zeitschalter Nr. 11100

Metallgehäuse schwarz lackiert

Gangdauer des Uhrwerks etwa 30 Stunden (Aufzug täglich). Einstellbar von $\frac{1}{4}$ Stunde bis zu 18 Stunden.

Einpolig, Klemmenanschluß. **Schaltleistung**: 250 Volt, bis 10 Amp.

Handhabung:

1. Aufziehen des Uhrwerks mit einem Schlüssel in der Pfeilrichtung.
2. Kontaktschluß durch Drehen des Porzellanknebels in Pfeilrichtung bis zur Zahl 12.
3. Einstellen der Kontaktausschaltzeit durch Rückwärtsdrehen des Knebels bis zur gewünschten Zeit.
4. Kontaktöffnung **automatisch nach Ablauf der eingestellten Zeit.**
5. Vorzeitige Kontaktausschaltung durch Rückwärtsdrehen des Knebels bis auf 0.

Mit dem Zeitschalter kann die Beleuchtung der Außenuhr automatisch nach Ablauf der eingestellten Zeit abgestellt werden.

Es ist möglich, mit diesem Zeitschalter auch die Schaufensterbeleuchtung gleichzeitig mit der Beleuchtung der Uhr abzuschalten.