



46,5 × 28,5 × 10 cm

**ATO-Hauptuhr H 8029 Eiche**

**ATO-Hauptuhr H 8033 Deutsch Nußbaum hell  
matt mit Ahorn**

20 cm Silberblatt mit großer Sekunden-Skala, flaches Glas, verschließbare Türe mit Staubabdichtung

Mit Minuten-Kontakt zum Antrieb einer wetterfesten Nebenuhr

Fortschalter zum Einstellen bzw. Nachschalten der Nebenuhrzeiger, Spezial-Trockenelement Größe 5

Die unterhalb des Pendels angebrachte Spezial-Regulierscheibe ermöglicht Feinregulierung ohne Anhalten des Pendels

## Wetterfeste Außenuhren



### GRUPPE 40/1

**Doppelseitige elektrische Außenuhr  
(Nebenuhr)  
mit Minutenspringer-Werk**

Wetterfestes Eisengehäuse, grau emailiert, mit Schutzgläsern und Milchglaszifferblättern, mit schwarzen, eingebrannten Zahlen

Einrichtung für Innenbeleuchtung, mit drei Lampenfassungen, jedoch ohne Glühbirnen, und mit 1,50 m an der Sockelplatte herausragenden elektrischen Zuleitungen für Beleuchtung und Nebenuhrwerk

Wandarmbefestigung

Maße: Gehäusedurchmesser . . 60 cm  
Zifferblattdurchmesser . . 56 cm  
Ausladung . . . . . 87 cm  
Tiefe . . . . . 20,5 cm

Gewicht der kompletten Uhr . . 31 kg