

## Kontrolluhr

mit Signal

Gangdauer:

Nr. 310/0750 = 30 Minuten

Nr. 310/0751 = 60 Minuten

Für Zeitbeobachtungen von  
2-30 Min. und 2-60 Min.

Umlaufende Sekund.-Scheibe

Kurzes Glockenzeichen alle

2 Minuten - Signal nach Ab-

lauf der eingestellten Zeit

Aufzug von Gehwerk und

Läutewerk durch den Zeiger

Stopphebel

Zifferblatt unter Glas

Gehäuse u. Glocke schwarz

auf Nußbaum-Holzbrett



Nr. 310/0754

Höhe 25,5 cm

## Kontrolluhr

(Billarduhr) mit Signal

Gangdauer:

Nr. 310/0754 = 30 Minuten

Nr. 310/0755 = 60 Minuten

Für Beobachtungen von

2-30 Min. und 2-60 Min.

Aufzug von Gehwerk und

Läutewerk durch den Schlüssel

Stopphebel

Zifferblatt unter Glas

Gehäuse u. Glocke schwarz

auf Nußbaum-Holzbrett

## Kontrolluhr

mit Signal

Aufzug und Einstellung durch  
den Knebel

Einstellbarer Begrenzungs-  
zeiger (rot)

Anzeigegebiet:

Nr. 310/0728 = 10 Minuten

Nr. 310/0729 = 30 Minuten

Nr. 310/0730 = 60 Minuten

Nr. 310/0731 = 120 Minuten

Zifferblatt u. Zeiger unter Glas

Stopphebel

Metallgehäuse schwarz

lackiert

Staub- und dampfdicht



Nr. 310/0729

Höhe 16,5 cm

## Kontrolluhr

mit Signal

Aufzug und Einstellung durch  
den Knebel

Anzeigegebiet:

Nr. 310/0720 = 10 Minuten

Nr. 310/0721 = 30 Minuten

Nr. 310/0722 = 60 Minuten

Nr. 310/0723 = 120 Minuten

Signal nach Ablauf der ein-

gestellten Zeit - Stopphebel

Metallgehäuse schwarz

lackiert

Staub- und dampfdicht



Nr. 310/0722

Höhe 16,5 cm

## Stoppuhren



Nr. 108/0001

Weißmetall, 18<sup>1</sup>/<sub>2</sub> mm, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> bass.

mit <sup>1</sup>/<sub>5</sub> Sekunden-Einteilung

Ankerwerk Nr. J 29a, 4 Steine

stoßgeschützt



Nr. 108/0002

Weißmetall, 18<sup>1</sup>/<sub>2</sub> mm, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> bass.

mit <sup>1</sup>/<sub>10</sub> Sekunden-Einteilung

Ankerwerk Nr. J 29a, 4 Steine

stoßgeschützt



Nr. 108/0006

Weißmetall, 18<sup>1</sup>/<sub>2</sub> mm, <sup>1</sup>/<sub>2</sub> bass.

mit <sup>1</sup>/<sub>100</sub> Minuten-Einteilung

Ankerwerk Nr. J 29a, 4 Steine

stoßgeschützt