

*Junghans*

### NEUE DAMEN-ARMBANDUHREN

NEW LADIES WRIST WATCHES · NOUVELLES MONTRES BRACELET POUR DAMES  
mit dem sehr zuverlässigen, neuen, ganggenauen Ankerwerk J 99, 6 $\frac{3}{4}$ "", 15 Steine  
with the new extremely reliable and exactgoing lever movement J 99, 6 $\frac{3}{4}$ "", 15 jewels  
avec le nouveau mouvement à ancre J 99, 6 $\frac{3}{4}$ "", 15 rubis de marche impeccable

#### Gruppe 76, 15 Steine

15 jewels - 15 rubis



76/6002

1851

76/6008

1853

#### Gehäuse Goldauflage 20 Mikron mit Edelstahlboden

Silberblatt mit goldpolierten Zahlen und Zeigern

Silberblatt mit goldpolierten Reliefzahlen, Strichen und Zeigern

#### Gold plated, 20 Microns with stainless steel back

Silver dial with gilt polished figures and hands

Silver dial with gilt polished raised figures and hands

#### Boîtier doré 20 Microns avec fond acier inoxydable

Cadran argenté avec chiffres et aiguilles dorées polies

Cadran argenté avec chiffres dorés polis en relief, aiguilles dorées polies

*Junghans*

#### ANKERWERK J 98 - STOSSGESCHÜTZT (DBP.)



Gruppe 95, 15 Steine - 15 jewels - 15 rubis · Gruppe 97, 7 Steine - 7 jewels - 7 rubis



J 98, 8 $\frac{3}{4}$  × 12"



J 98S, 8 $\frac{3}{4}$  × 12"  
Sekunde aus der Mitte  
Central second — Trotteuse centrale



Das bewährte Ankerwerk J 98, 8 $\frac{3}{4}$  × 12" mit 7 und 15 Steinen hat eine übersichtliche und günstige Anordnung von Unruhe, Gangteilen und Räderwerk, gefräste Hartmessing-Platinen, getrennte Federhaus- und Radbrücke, massive Unruhbrücke, Steinpaletten-gang und Stahlankerrad. Die Unruhe ist stoßgeschützt (DBP.), die Nivarox-Spirale antimagnetisch. Das Gesperr kann seitlich abgespannt werden ohne Abnehmen des Zifferblattes. Die günstige Außenform des Gestells ermöglicht die Verwendung eleganter Gehäuse.

The lever movement J 98, proved by experience, has 7 and 15 jewels, synoptical and favourable arrangement of balance, going parts and wheeltrain, milled hardbrass plates, separate springbarrel and wheel-bridge, solid balancebridge, jewelled pallet and steel lever escape wheel. The balance is shockproof (D.B.P.), the Nivarox hairspring is antimagnetic. The click can be released without removal of the dial. The shape of the frame allows the use of elegant cases.

Le mouvement à ancre renommé J 98, 8 $\frac{3}{4}$  × 12" avec 7 et 15 rubis se distingue par une répartition nette et avantageuse de la balance, des éléments de marche et du rouage. Il comporte des platines fraissées en laiton très dur, ponts séparés pour barillet et pour roues, pont de balance massif, leviers d'ancre en pierres et roue d'ancre acier. La balance est protégée contre des chocs (D.B.P.) et le spiral Nivarox est anti-magnétique. Détection du cliquet possible par le côté sans démontage du cadran. Le contour favorable du bâti permet l'application de boîtiers élégants.

*Junghans*

#### STOSS-SICHERUNG (DBP.)

Seitlich federnder Zapfen, axial federnder Deckstein  
Deckstein herausnehmbar durch Drehen der Spannfeder bis zum Einschnitt

#### SHOCKPROOF PROTECTION (German patent)

Pivot sideways resilient, endstone resilient on its level  
The end-stone can be removed by turning same up to the notch

#### AMORTISSEUR DE CHOCS (Brevet allemand)

Pivot élastique au sens latéral, contre-pivot élastique aus sens axial

Ressort pour contre-pivot à enlever en tournant jusqu'à l'encoche