

Junghans

PRÄZISIONS-ANKERWERK J 82, 28 mm (12'')



J 82 - 28 mm (12'')

16 Steine, exzentrischer Sekundenzeiger, stoßgeschützt, antimagnetisch, 45 Stunden Gangreserve.

Junghans

precision lever movement J 82

28 mm (12''), 16 jewels, excentric seconds hand, shockproof, anti-magnetic, 45 hours power reserve.

Mouvement à ancre de précision

Junghans J 82

28 mm (12''), 16 rubis, seconde excentrique, antichoc, antimagnétique, réserve de marche 45 heures.

Junghans

PRÄZISIONS-ANKERWERK J 82/1, 28 mm (12'')



J 82/1 - 28 mm (12'')

17 Steine, Zentralsekundenzeiger, stoßgeschützt, antimagnetisch, 45 Stunden Gangreserve.

Besonders zuverlässige Lagerung der Sekundenzeigerwelle. (DBP. angemeldet.)

Junghans

precision lever movement J 82/1

28 mm (12''), 17 jewels, centre second, shockproof, anti-magnetic, 45 hours power reserve.

Particularly reliable bedding of the seconds hand arbour (German patent applied for).

Mouvement à ancre de précision

Junghans J 82/1

28 mm (12''), 17 rubis, trotteuse centrale antichoc, antimagnétique, réserve de marche 45 heures.

Axe de l'aiguille seconde logée de façon spéciale (DBP. dép.).

Junghans CHRONOMETER

J 82/2 mit exzentrischem Sekundenzeiger

J 82/3 mit Zentralsekundenzeiger

Präzisionswerke mit besonders hoher Ganggenauigkeit, in fünf Lagen und in verschiedenen Temperaturen nach den amtlichen Vorschriften für Gangscheine ausreguliert.



J 82/2

Die Werke sind besonders sorgfältig ausgeführt. Gegenüber der Standardausführung J 82 weisen sie folgende zusätzliche Qualitätsmerkmale auf:

Brücken vergoldet mit feinem Rundschliff, Abschrägung poliert, hochwertige Beryllium-Bronze-Unruhe mit thermisch abgestimmter Nivarox-Spiralfeder; bruchgeschützte Spezialzugfeder; Spiralweiser mit erweiterungsfähigem Regulierbereich (DBP. angemeldet) und mit Feinstellschraube.

Junghans Chronometer

J 82/2 with excentric second

J 82/3 with centre second

Precision movements with special high timekeeping constancy, adjusted in five positions and in various temperatures according to the official prescriptions for going certificates.

The movements are particularly well finished. Compared with the standard finish J 82 they have the following additional quality features: Goldplated bridges delicately round grained, sloping polished, high-grade Beryllium-bronze balance with thermically regulated Nivarox hairspring; special main spring, protected against breaking; balance spring guard with regulating scope capable of extension (German patent applied for) and with precision setting screw.

Chronomètre Junghans

J 82/2 avec aiguille de seconde excentrique

J 82/3 avec trotteuse centrale

Mouvements de précision avec constance de réglage impeccable, réglés en 5 positions et sous différentes températures d'après les conditions officielles pour certificats de réglage.

Les mouvements sont d'une présentation bien soignée. Par rapport à l'exécution standard J 82, ils se distinguent par les caractéristiques de qualité complémentaires suivantes: Ponts dorés et finement polis, Pans polis. Balance en bronze beryllium de haute qualité avec spiral Nivarox thermiquement égalisé. Ressort de remontage protégé contre la casse. Possibilités supplémentaires pour la portée de la raquette (DBP. dép.) comportant une vis pour réglage supérieur.