



Nr. 310/0817 - 310/0819  
Höhe 16,5 cm

Nr. 310/0749  
Höhe 25,5 cm

Nr. 310/0752, 0757, 0780  
Höhe 25,5 cm

Nr. 310/0756  
Höhe 25,5 cm

Nr. 310/0720 - 310/0723  
Höhe 16,5 cm

Nr. 310/0728 - 310/0731  
Höhe 16,5 cm

Nr. 310/0732 - 310/0735  
Höhe 16,5 cm

**Kleine Kontrolluhr  
mit Glockensignal**

Gangdauer:

Nr. 310/0817 = 10 Min.  
Nr. 310/0818 = 30 Min.  
Nr. 310/0819 = 60 Min.

Für Beobachtungen von  
2 bis 60 Minuten

Aufzug von Geh- und Läute-  
werk durch den Knebel.

Gehäuse weiß auf weiß  
lackiertem Holzbrett

**Kontrolluhr  
mit Signal**

10 Minuten Gangdauer

Für Beobachtungen von  
30 Sekunden bis 10 Minuten

Aufzug von Gehwerk und  
Läutewerk durch den Knebel

Stopphebel  
Zifferblatt unter Glas

Glocke u. Gehäuse schwarz  
auf Bakelit-Brett

**Kontrolluhr  
mit Signal**

Gangdauer:

Nr. 310/0780 = 30 Min.  
Nr. 310/0752 = 60 Min.  
Nr. 310/0757 = 120 Min.

Für Beobachtungen von:  
2-30 Min., 2-60 Min., 2-120 Min.  
Aufzug von Gehwerk und  
Läutewerk durch den Knebel

Stopphebel  
Zifferblatt unter Glas  
besonders geeignet als  
Bachwächter, Badeuhr,  
Bestrahlungsuhr usw.

Glocke und Gehäuse weiß  
auf weißlack. Bakelit-Brett

**Sek.-Kontrolluhr  
mit Signal**

60 Sekunden Gangdauer

Für Beobachtungen von  
2-60 Sekunden

Aufzug von Gehwerk und  
Läutewerk durch den Knebel

Stopphebel  
Zifferblatt unter Glas

besonders geeignet für  
Hospitäler, Röntgen-Institute,  
Härtereien, photographische  
Ateliers usw.

Glocke und Gehäuse weiß  
auf weißlack. Bakelit-Brett

**Kontrolluhr  
mit Signal**

Aufzug und Einstellung durch  
den Knebel

Anzeigegebiet:

Nr. 310/0720 = 10 Min.  
Nr. 310/0721 = 30 Min.  
Nr. 310/0722 = 60 Min.  
Nr. 310/0723 = 120 Min.

Signal nach Ablauf  
der eingestellten Zeit  
Stopphebel

Metalgehäuse schwarz  
lackiert  
Staub- und dampfdicht

**Kontrolluhr  
mit Signal**

Aufzug und Einstellung durch  
den Knebel  
Einstellbarer Begrenzungs-  
zeiger (rot)

Anzeigegebiet:

Nr. 310/0728 = 10 Min.  
Nr. 310/0729 = 30 Min.  
Nr. 310/0730 = 60 Min.  
Nr. 310/0731 = 120 Min.

Zifferblatt und Zeiger  
unter Glas  
Stopphebel

Metalgehäuse schwarz  
lackiert  
Staub- und dampfdicht

**Kontrolluhr  
mit Licht- oder Läutewerk-  
Anschluß  
mit Klopfsignal**

Aufzug und Einstellung durch  
den Knebel

Anzeigegebiet:

Nr. 310/0732 = 10 Min.  
Nr. 310/0733 = 30 Min.  
Nr. 310/0734 = 60 Min.  
Nr. 310/0735 = 120 Min.

Zifferblatt und Zeiger  
unter Glas  
Stopphebel

Metalgehäuse schwarz  
lackiert  
Staub- und dampfdicht