

Das zuverlässige, ganggenaue Ankerwerk Nr. 674 mit Kupplungsaufzug (à vue) hat ein massives vernickeltes Gestell mit getrennter Federhaus- und Radbrücke. Übersichtliche und günstige Anordnung von Unruh, Gangteilen und Räderwerk. Gut sichtbare Steinpaletten, Stahlanker und Stahlankerrad. Großes Federhaus mit bruchsicherer Zugfeder und 38 Stunden Laufzeit. Alle Lochsteine oliviert. Junghans-Spezialverzahnung mit günstiger Kraftübertragung. Gute Reglage mit großer, dynamisch ausgewuchteter Spezialunruh unter Berücksichtigung des Ansteckungspunktes der Nivarox-Spirale. Stoßsicherung mit genauer Lagerung und bester Ölhaltung. Beweglicher Spiralklotzchen-Träger zur genauen Abfall-Einstellung.



Werk Nr. 674, 17 Steine, stoßgeschützt, 15 x 17,8 mm (6 1/2 x 8")

Nr. 674, 17 jewels, shockproof (6 1/2 x 8")

No. 674, 17 rubis, antichoc (6 1/2 x 8")

(Abbildung zweifach vergrößert)

(Illustration twice original size)

(Illustration agrandie deux fois)

Movement No. 674 is an accurate and reliable solid lever movement with clutch winding, nickelled plate and bridges. Mainspring barrel and wheel train are covered by separate bridges. Balance, escapement and wheel train are perspicuously set in a clear design. Pallet jewels are easily visible. Pallet fork and escape wheel are made of high-quality steel. A large mainspring barrel with unbreakable mainspring renders 38 hours of power reserve. Olive jewel holes are fitted throughout. Junghans special tooth gearing ensures maximum power flow. Good timekeeping is obtained by a large, dynamically poised balance in connection with a NIVAROX balance spring, set in correct relation to the fixing point of the collet. The shockproof device efficiently protects the balance staff and ensures a correct position of the balance as well as excellent oilkeeping. Adjustable balance spring stud.

Mouvement à ancre No. 674, impeccable, et de haute précision, avec remontage à vue, platines massives nickelées, ponts séparés pour barillet et roue d'échappement. Répartition claire et favorable du balancier, des pièces d'échappement et du rouage. Levées en pierres bien visibles, ancre et

roue d'ancre en acier. Grand barillet avec moteur incassable. Réserve de marche 38 heures. Tous les rubis olivés. Denture spéciale Junghans avec transmission favorable de l'énergie. Bon réglage grâce à un balancier spécial, équilibré d'après les méthodes les plus modernes, avec prise en considération du point d'attache du spiral Nivarox. Dispositif antichoc avec conditionnement exact de l'axe par rapport aux paliers et maintien favorable de l'huile. Porte-piton mobile permettant la mise au repère.

Silberblatt Sonnenschliff mit blauen Reliefzahlen, Gehäuse Hartgoldauflage mit Edelstahlboden

Silver dial sunray satin-finished with blue raised figures, gold plated case with stainless steel back

Cadran argenté satiné soleil avec chiffres bleus relief, boîtier doré avec fond acier inoxydable

17 mm ∅



74/5301

Silberblatt Sonnenschliff mit Goldrelieffziffern, Gehäuse Hartgoldauflage mit Edelstahlboden

Silver dial sunray satin-finished with gilt raised figures, gold plated case with stainless steel back

Cadran argente satiné soleil avec chiffres dorés relief, boîtier doré avec fond acier inoxydable

17 mm ∅



74/5302

Silberblatt Sonnenschliff mit Goldreliefzeichen und schwarzen Strichen, Gehäuse Hartgoldauflage mit Edelstahlboden

Silver dial sunray satin-finished with gilt raised signs and black strokes, gold plated case with stainless steel back

Cadran argente satiné soleil avec signes dorées relief et avec traits noirs, boîtier doré avec fond acier inoxydable

18 mm ∅



74/5303