

Gruppe 68



Werk Nr. 674, 15 Steine
stoßgeschützt, 15x17,8 mm (6 1/2 x 8")
No. 674, 15 jewels, shockproof (6 1/2 x 8")
No. 674, 15 rubis, antichoc (6 1/2 x 8")

(Abbildung zweifach vergrößert)
(Illustration twice original size)
(Illustration agrandie deux fois)

Ganggenaues Ankerwerk Nr. 674, massives vernickeltes Gestell mit getrennter Federhaus- und Radbrücke, Stahlanker und Stahlankerrad, großes Federhaus, bruch sichere Zugfeder, 38 Stunden Laufzeit. Alle Lochsteine oliviert. Junghans-Spezialverzahnung, dynamisch ausgewuchtete Spezialunruh, Nivarox-Spirale, Stoßsicherung. Beweglicher Spiralklotzenträger zur genauen Abfall-Einstellung.

Movement No. 674 is an accurate and reliable solid lever movement with clutch winding, nickelled plate and bridges. Mainspring barrel and wheel train are covered by separate bridges. Balance, escapement and wheel train are perspicuously set in a clear design. Pallet jewels are easily visible. Pallet fork and escape wheel are made of high-quality steel. A large mainspring barrel with unbreakable mainspring renders 38 hours of power reserve. Jewel holes are fitted throughout. Junghans special tooth gearing ensures maximum power flow. Good timekeeping is obtained by a large, dynamically poised balance in connection with a NIVAROX balance spring. The shockproof device efficiently protects the balance staff and ensures correct position of the balance and excellent retention of oil. Adjustable balance spring stud.

Mouvement à ancre No. 674, impeccable, et de haute précision, avec remontage à vue, platines massives nickelées, ponts séparés pour barillet et roue d'échappement. Répartition claire et favorable du balancier, des pièces d'échappement et du rouage. Levées en pierres bien visibles, ancre et roue d'ancre en acier. Grand barillet avec ressort incassable. Réserve de marche 38 heures. Tous les rubis olivés. Denture spéciale Junghans avec transmission favorable de l'énergie. Bon réglage grâce à un balancier spécial équilibré d'après les méthodes les plus modernes. Spirale Nivarox. Dispositif antichoc avec conditionnement exact de l'axe par rapport aux palettes et maintien favorable de l'huile. Porte-piton mobile permettant la mise au repère.



G = Gold 585/000
P = Plaqué
Gb = Goldblatt
Sb = Silberblatt
So = Sonnenschliff
.ch = champagnerfarb. Zifferblatt
Lp = Leuchtpunkte
Wg = Wassergeschützt

G = Solid gold case 14 ct.
P = Gold plated case
Gb = Gilt dial
Sb = Silver dial
So = Sunray satin finished
.ch = Champagne-coloured dial
Lp = Luminous points
Wg = Waterprotected

G = Boîtier or massif 14 ct.
P = Boîtier doré
Gb = Cadran doré
Sb = Cadran argenté
So = Satiné soleil
.ch = Cadran couleur champagne
Lp = Points lumineux
Wg = Étanche

Alle Uhren
sind in natürlicher
Größe abgebildet

All watches shown
in actual size

Toutes ces montres
sont représentées
en grandeur naturelle