

## Gruppe 68



Werk Nr. 674, 17 Steine  
stoßgeschützt, 15x17,8 mm (6 1/4 x 8")  
No. 674, 17 jewels, shockproof (6 1/4 x 8")  
No. 674, 17 rubis, antichoc (6 1/4 x 8")

(Abbildung zweifach vergrößert)  
(Illustration twice original size)  
(Illustration agrandie deux fois)

Ganggenaues Ankerwerk Nr. 674, massives vernickeltes Gestell mit getrennter Federhaus- und Radbrücke Stahlanker und Stahlankerrad, großes Federhaus, bruchsichere Zugfeder 38 Stunden Laufzeit. Alle Lochsteine oliviert. Junghans-Spezialverzahnung, dynamisch ausgewuchtete Spezialunruh, Nivarox-Spirale, Stoßsicherung. Beweglicher Spiralklotzenträger zur genauen Abfall-Einstellung.

Movement No. 674 is an accurate and reliable solid lever movement with clutch winding, nickelled plate and bridges. Mainspring barrel and wheel train are covered by separate bridges. Balance, escapement and wheel train are perspicuously set in a clear design. Pallet jewels are easily visible.

Pallet fork and escape wheel are made of high-quality steel. A large mainspring barrel with unbreakable mainspring renders 38 hours of power reserve. Jewel holes are fitted throughout. Junghans special tooth gearing ensures maximum power flow. Good timekeeping is obtained by a large, dynamically poised balance in connection with a NIVAROX balance spring. The shockproof device efficiently protects the balance staff and ensures correct position of the balance and excellent retention of oil. Adjustable balance spring stud.

Mouvement à ancre No. 674, impeccable, et de haute précision, avec remontage à vue, platines massives nickelées, ponts séparés pour barillet et roue d'échappement. Répartition claire et favorable du balancier, des pièces d'échappement et du rouage. Levées en pierres bien visibles, ancre et roue d'ancre en acier. Grand barillet avec ressort incassable. Réserve de marche 38 heures. Tous les rubis olivés. Denture spéciale Junghans avec transmission favorable de l'énergie. Bon réglage grâce à un balancier spécial équilibré d'après les méthodes les plus modernes. Spiral Nivarox. Dispositif antichoc avec conditionnement exact de l'axe par rapport aux paliers et maintien favorable de l'huile. Porte-piton mobile permettant la mise au repère.

G = Gold 585/000  
P = Plaque  
Es = Edelstahl  
Gb = Goldblatt  
Sb = Silberblatt  
So = Sonnenschliff  
ch = champagnerfarb. Zifferblatt  
Lp = Leuchtpunkte  
Wg = Wassergeschützt



68/1303 C - Sb - So  
68/1501 C - Sb - So  
68/5508 P - Sb - So  
68/5501 P - Sb - So



68/5806 P - ch - So  
68/5803 P - Sb - So  
68/5804 P - ch - So  
68/5351 P - Sb - So



68/5516 P - ch - So Wg  
68/3001 Es - Sb - So Wg  
68/5525 P - Sb - Lp Wg  
68/5526 P - ch - So Wg - Lp

G = Solid gold case 585/000  
P = Gold plated case  
Es = Stainless steel  
Gb = Gilt dial  
Sb = Silver dial  
So = Sunray satin finished  
ch = Champagne-coloured dial  
Lp = Luminous points  
Wg = Waterprotected



68/5509 P - ch - So  
68/5331 P - Sb  
68/5332 P - Sb  
68/5801 P - Sb - So  
68/5802 P - ch - So  
68/5805 P - Sb - So



68/5201 P - Sb - So  
68/5204 P - ch - So  
68/5030 P - Sb - So  
68/5031 P - Sb - So  
68/5511 P - Sb - So Lp - Wg  
68/5515 P - Sb - Lp Wg



68/6110 P - ch - So  
68/6111 P - Sb - So  
68/6031 P - Sb - So  
68/6301 P - Sb - So  
68/6310 P - Sb - So

Alle Uhren sind in natürlicher Größe abgebildet

All watches shown in actual size

Toutes ces montres sont représentées en grandeur naturelle

G = Boîtier or massif 585/000  
P = Boîtier doré  
Es = Boîtier acier inoxydable  
Gb = Cadran doré  
Sb = Cadran argenté  
So = Satiné soleil  
ch = Cadran couleur champagne  
Lp = Points lumineux  
Wg = Étanche