



1/10 sec.

028/3501

## Meister-Kronenstoppuhr

mit Dreikreis-Zifferblatt  
für besonders hohe  
Anforderungen

„Meister“ Stopwatch  
with Three-Circle Dial

Compte-secondes «Meister»  
avec cadran à 3 échelles  
individuelles  
pour exigences supérieures

<b>Genauigkeit:</b>	1/10 Sekunde.
<b>Verwendung:</b>	Zeitgenaue Erfassung einmaliger Vorgänge.
<b>Werk:</b>	Präzisions-Ankerwerk mit Palettengang - 15 Steine - Platinen vergoldet - Besonders sorgfältig reguliert - Unruh stoßgeschützt - Antimagnetische, temperatur-unabhängige Nivarox-Spiralfeder mit Feinstellung - Federhaus mit Malteserkreuz-Stellung - Unzerbrechliche Zugfeder. Die 1/10-Sek.-Schwingungen der Unruh werden direkt und damit fehlerfrei auf die 1/10-Sek.-Skala des Zifferblattes übertragen.
<b>Stoppmechanismus:</b>	Durch gehärtete Stahlteile und bruchsichere Federn besonders funktionssicher.
<b>Gehäuse:</b>	Verchromtes Metallgehäuse 55 mm Ø, spritzwasserdicht.
<b>Zifferblatt:</b>	Weißes Zifferblatt mit drei getrennten Skalenkreisen für Minuten, Sekunden und Zehntelsekunden.
<b>Anzeigebereich:</b>	60 Minuten.
<b>Verpackung:</b>	Die Uhr wird in einer handlichen Kunstledertasche, in der sie vor und nach dem Gebrauch aufbewahrt werden kann, geliefert.
<b>Handhabung:</b>	Durch einen Druck auf die Krone werden die Zeiger jeweils in Gang gesetzt, angehalten und in ihre Nulllage zurückgebracht. Das Aufziehen erfolgt durch Drehen des gerandeten Kronenkopfes.
<b>Vorteile:</b>	<b>Einfacher ablesbar</b> durch drei getrennte Zifferblätter. Keine Zeigerüberdeckung. <b>Genauer ablesbar</b> , da der Skalenabstand groß ist und der 1/10-Sek.-Zeiger stets auf einem Skalenstrich anhält. <b>Größere Zeitgenauigkeit.</b> Jede Schwingung der Unruh wird durch einen deutlich erkennbaren Schritt des 1/10-Sek.-Zeigers angezeigt. Nullpunktfehler und Zifferblattfehler, die das Meßresultat beeinflussen, können nicht entstehen.
<b>Internationale Wettkampfbestimmungen:</b>	Konstruktion und Ausführung der Meister-Stoppuhr verbürgen eine Zeitnahme, die den Anforderungen der internationalen Wettkampfbestimmungen für die Anerkennung von Höchstleistungen entspricht.

<b>Accuracy:</b>	1/10 sec.
<b>Application:</b>	Accurate recording of single processes.
<b>Movement:</b>	Precision movement with jewelled pallets - 15 jewels - Gold-plated plates - Particularly carefully regulated - Balance shockprotected - "Nivarox" hairspring, antimagnetic and independent of temperature variations - Barrel with Maltese Cross stop work - Unbreakable mainspring. Balance oscillations are transmitted directly to the 1/10 seconds recording hand, thereby eliminating inaccuracies.
<b>Stopping mechanism:</b>	Particularly reliable through hardened steel components and breakproof springs.
<b>Case:</b>	Chromium-plated metal case, 55 mm diameter, protected against spray water.
<b>Dial:</b>	White dial with three separate, graduated circles for minutes, seconds and tenths of a second.
<b>Maximum recording:</b>	60 minutes.
<b>Presentation:</b>	The watch is supplied in a handy artificial leather pouch.
<b>Directions for use:</b>	Starting, stopping and return to zero controlled by pressing crown. The stop watch is wound by turning the knurled crown.
<b>Advantages:</b>	<b>Reading made easier</b> by three separate dials. Hands cannot stop on top of each other. <b>Reading more accurate</b> as reading marks are distinctly spaced and the 1/10 seconds hand always stops exactly on a mark. <b>Greater accuracy.</b> Each oscillation of the balance is recorded by a distinctly perceptible move of the 1/10 seconds hand. Zero-setting faults and dial faults which would influence the timing result are eliminated.
<b>International regulations for contents:</b>	Construction and performance of the "Meister" stopwatch ensure a timing that is up to the standards required by international contest regulations for the recognition of championships.

<b>Précision:</b>	1/10 sec.
<b>Utilisation:</b>	Détermination précise de procédés uniques.
<b>Mouvement:</b>	Mouvement à ancre de haute précision - 15 rubis - Platines dorées - Minuticusement réglé - Balancier shockproof - Ressort spiral Nivarox antimagnétique et indépendant de la température - Barillet à croix de Malte - Ressort incassable. Les oscillations du balancier de 1/10 sec. sont transmises directement et donc d'une façon impeccable sur l'échelle 1/10 sec. du cadran.
<b>Mécanisme de stoppage:</b>	Fonction garantie par des pièces en acier trempé et des ressorts incassables.
<b>Cadran:</b>	Métal chromé, diamètre de 55 mm, protégé contre l'humidité.
<b>Portée d'indication:</b>	60 minutes.
<b>Présentation:</b>	La montre est livrée dans une pochette imitation cuir pour utilisation permanente.
<b>Mode d'emploi:</b>	Mise en marche, arrêt et remise à zéro des aiguilles par pression sur la couronne. Remontage en tournant la couronne.
<b>Avantages:</b>	<b>Lecture claire et simple</b> grâce aux 3 cercles de minuterie séparées. Doublement des aiguilles exclu. Le décalage entre les divisions étant assez grand et l'index 1/10 sec. s'arrêtant toujours juste sur le trait de graduation, la détermination exacte du temps stoppé est garantie. <b>Précision de temps améliorée.</b> Chaque oscillation du balancier est indiquée par une avance rythmique et clairement visible de l'aiguille 1/10 sec. Déviation du point de zéro et défauts de cadran susceptibles de pouvoir influencer le résultat de mesure sont exclus.
<b>Règles de compétitions internationales:</b>	La construction et la conception du compte seconde «Meister» garantissent une mesure de temps correspondant aux exigences des règles de compétitions internationales pour la sanction de records.